

G.BESLUX GEAR XP-I 500

MICRO-PITTING VAIHTEISTOÖLJY



TUOTEKUVAUS

G.BESLUX GEAR XP-I 500 on mineraalipohjainen raskaaseen käyttöön tarkoitettu Micro Pitting -öljy. Se estää ja suojaa tehokkaasti raskaasti kuoritettujen vaihteistojen ennenaikaista rikkoutumista.

Tuotteessa on erinomaiset E.P ja A.W ominaisuudet. Se on erittäin vähän vaahtoava ja pitkäikäinen huippuluokan vaihteistoöljy. Vesi erkanee tuotteesta helposti ja se on hyvin suodatettavissa.

KÄYTTÖKOHTEET:

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi uusissa ja vanhoissa vaihteissa. Se suojaa erinomaisesti uusia vaihteita alkavalta kulumiselta, lisäten siten vaihteiston elinikää.

Erinomainen myös avokohteissa ja liukupinnoissa, jossa vaaditaan korkeaa suorituskykyä. Tyypillisiä käyttökohteita ovat paperi-, sellu-, sementti-, teräs- ja kaivannaisteollisuus.

PAKKAUKSET:

18 kg ja 45 kg astiat sekä 185 kg tynnyri.

TEKNISET TIEDOT:

Tiheys 20°C, (kg/l)	0.908
Viskositeetti 40°C, (cSt)	1503,8
Viskositeetti 100°C, (cSt)	72.86
Viskositeetti indeksi	107
Jähmepiste (°C)	-9
Leimahduspiste (°C)	268
Anilinpiste (°C)	104
Micro-pitting testi (FVA 54/I-IV)	10
FZG testi (A/8.3/90)	12 Pass

Muutokset mahdollisia. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.