

G. BESLUX SULPLEX EH-1/2 PLUS

ERITTÄIN KORKEAN SUORITUSKYVYN
OMAAVA RASVA VAATIVAAN
KÄYTTÖÖN



TUOTEKUVAUS

G.BESLUX EH-1/2 PLUS on korkealuokkainen ja erityisen stabiili kalsiumsulfonaattikompleksi-rasva. Tuotteella on erittäin korkea kuormankantokyky sekä hyvä veden- ja korroosionkestävyys. Rasvalla saavutetaan pidentyneet voiteluvälit vaativissa olosuhteissa laajalla lämpötila-alueella. Lisätty molybdeeni parantaa kuormankantokykyä ja estää tehokkaasti metalli-metalli kosketusta.

KÄYTTÖKOHTEET:

G.BESLUX EH-1/2 PLUS soveltuu kaikenlaisille liuku- ja vierintälaakereille sekä johteiden voiteluun esimerkiksi metsäkoneissa, paperi-, sellu-, teräs-, kaivannais- sekä rakennusteollisuudessa. Myös erinomainen kytkimissä

PAKKAUKSET:

18 kg ja 45 kg astiat sekä 185 kg tynnyri.

TEKNISET TIEDOT:

Saennin	Calcium sulphonate
Öljyn laatu	mineral

Viskositeetti	1.000
Väri	Ruskea
NLGI Luokka	1,5
Kovuus 60W, (0.1 mm)	280 – 310
Kovuus 105W (0.1 mm)	Max. 325
Tippumispiste (AST D-566)	>270°C
EMCOR testi	
- Tislattu vesi (DIN 51802)	0
- Suola vesi (DIN 51802)	0
Suolasumu, 80°C, (%)	Max. 2
Oxidation stability 100h/100°C, (Kg/cm2)	Max. -0,5
Suola kammio, (h)	Min. 1.000
Galvanisoitu teräs, 48h/120	0 °C
EP/AW Ominaisuude	
- Hitsauskuorma, (Kg)	700
- Kuluma, 1h/40 Kg, (mm)	Max. 0,60
Käyttölämpötila-alue, (°C)	-10 – 160 Huiput 180

Muutokset mahdollisia. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.