

G. BESLUX SULPLEX H-2 PLUS

KORKEALUOKKAINEN JA STABIILI
KALSIUMSULFONAATTIKOMPLEKSI-
RASVA



TUOTEKUVAUS

G.BESLUX SULPLEX H-2 PLUS on korkea-luokkainen ja erityisen stabiili kalsiumsulfonaattikompleksirasva, jolla on erittäin korkea kuormankantokyky sekä veden- ja korroosionkestävyys. Rasvalla saavutetaan pidentyneet voiteluvälit laajalla lämpötila-alueella ja vaativissa olosuhteissa.

KÄYTTÖKOHTEET:

Rasva soveltuu kaikenlaisille liuku- ja vierintälaakereille sekä johteiden voiteluun esimerkiksi metsä-, paperi-, sellu-, teräs- ja pellettikoneissa sekä kaivannais- ja rakennusteollisuudessa.

PAKKAUKSET:

18 kg ja 45 kg astiat sekä 185 kg tynnyri.

TEKNISET TIEDOT:

Väri	Ruskea
Saennin	Calcium sulphonate
Perusöljy	Mineral
Perusöljy + 40°C, (cSt)	ISO-460

NLGI Kovuus	2
Kovuus 60W, (0,1mm)	265-295
Kovuus 105W, (0,1 mm)	max. 310
Tippumispiste	min. 270 °C
Hapettuminen, 100°C/100h	Max. -0,5 mbar
EMCOR testi	DIN 51802
- tislattuvesi	0
- suolavesi	0
Tislattu vesi	0
Suola vesi	0
Vesi huuhtouma, 80°C, (%)	max. 2
Suolakammio testi, (h)	min. 1000
Galvanisoitu terästesti 48h/120°C	0
EP/AW ominaisuudet	
- hitsauskuorma	700 kg
- kuluma, 1h/40 kg	max. 0,60 mm
Käyttölämpötila	-15 - +160°C

Muutokset mahdollisia. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.