

D-FORM BIO L BIOHAJOAVA MUOTTIÖLJY



TUOTEKUVAUS

D-FORM BIO L on huippuluokan biohajoava muottiöljy betoniteollisuuteen. Sitä voidaan käyttää lähes jokaisessa käyttökohteessa. Ontelolaa-
tat, paalut, seinät yms. Tuote ei valu helposti pois pystypinnoilta. Öljy on CEC-L-33-A 94 normin mukaan nopeasti biohajoava (>80 %, 28 päivässä).

KÄYTTÖOHJE:

D-FORM BIO L on käyttövalmis muottiöljy, joka on helppo levittää kaikilla tavanomaisilla tavoilla.

Tuote ei aiheuta yleisesti värivirheitä pinnoille.

Liika öljy ei paranna lopputulosta. Voi aiheuttaa hidastumista ja pölyn muodostumista.

PAKKAUKSET:

200 l tynnyri, 1000 l IBC ja bulk (<5000 l).

VARASTOINTI

Suositteluaan varastoitavaksi viileässä paikassa sisätiloissa.

Muutokset mahdollisia. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.

TEKNISET TIEDOT

Väri	4,0	DIN ISO 2049
Tiheys / 15°C	870 kg/m ³	DIN 51 757
Viskositeetti / 40 °C	18 mm ² /s	DIN 51 562
Leimahduspiste	>150 °C	DIN EN ISO 2592
Jähmepiste	< -12 °C	DIN ISO 3016
Happoluku	n. 6 mg/KOH/g	DIN 51 558
Riittoisuus	n. 9 - 13 g/m ²	

Muutokset mahdollisia. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.