

## D-FORM SUOJAÖLJY BIOHAJOAVA SUOJAÖLJY



### TUOTEKUVAUS

D-FORM Suojaöljy on monikäyttöinen suojaöljy betoni- ja kaivosteollisuuteen. Se soveltuu lähes kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan suojausta betonin kanssa tekemisissä olevissa laitteissa, kuten betoni-sekoittimiin, betoninpumppauslaitteisiin ja ruiskutuslaitteisiin.

Öljy on CEC-L-33-A 94 normin mukaan nopeasti biohajoava (>80 %, 21 päivässä).

### KÄYTTÖOHJE:

D-FORM Suojaöljy on valmis tuote, joka voidaan levittää kaikilla tavanomaisilla tavoilla. Pysyy hyvin pystysuorilla pinnoilla. Ei aiheuta yleisesti ongelmia betonin laadulle sekoittimissa.

### PAKKAUKSET:

200 l tynnyri ja 1000 l IBC.

### VARASTOINTI:

Säilytettävä tiiviisti suljettuna viileässä tilassa.

### TEKNISET TIEDOT:

Väri	4,0	DIN ISO 2049
Tiheys/15°C	880 kg/m <sup>3</sup>	DIN 51 757
Viskositeetti/40°C	15 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562
Leimahduspiste	>180 °C	DIN EN ISO 2592
Jähmepiste	< -13 °C	DIN ISO 3016
Happoluku	n. 6 mg/KOH/g	DIN 51 558
Vaarallisuus vesistöille	WGK, luokka I	

*Muutokset mahdollisia. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteesta.*