

D-LUBE SX KAARRE- JA LIUKUPINTARASVA

SYNTEETTINEN LIUKUPINTA-
JA KAARRERASVA



TUOTEKUVAUS

D-Lube SX on biologisesti hajoava, synteettinen liukupinta- ja kaarrerasva, jonka saentimena on käytetty erikoiskalsiumia. Siihen lisätty kiinteä lisäaine parantaa merkittävästi kuormankantokykyä ja alentaa kitkaa tehokkaasti.

Tuotetta voidaan levittää kaikilla tavanomaisilla automaattisilla voitelujärjestelmillä.

KÄYTTÖKOHTEET:

Tuotetta voidaan käyttää kaikkien kiskoajoneuvojen kiskojen kontaktipinnoilla ja raskaasti kuormitetuilla liukupinnoilla teollisuudessa. Se on erityisesti suunniteltu vaativien kohteiden voiteluun vähentämään kitkaa ja kulumista. Tuote kestää erittäin korkeita kuormituksia ja sen tartunta on hyvä, minkä vuoksi hyvin pienet käyttömäärät riittävät.

PAKKAUKSET:

180 kg tynnyri.

OMINAISUUDET:

- Kestää hyvin vettä
- Hyvä korroosionsuojausteho
- Ei hapetu
- Hyvä tarttuvuus ja stabiilius
- Kiinteä lisäaine vähentää kitkaa ja kulumista

Muutokset mahdollisia. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.

TEKNISET TIEDOT

NLGI	I	
Saennin	erikoiskalsium	
Käyttölämpötila, pitkäaikaiskäyttö	-20 ... +100 °C	
Tippumispiste	n. 130 °C	ASTM D 2265
Tunkeuma	310 - 340 l/10 mm	ASTM D217
Vedenkestävyys	0 - 90	DIN 51 807-01
Korroosiosuojaus	luokka 0	DIN 51802
Perusöljyn viskositeetti 40 °C	n. 600 mm ² /s	ASTM D 445
Biologinen hajoavuus	>80 % [21 vrk]	
Tyypimerkintä	MPE 000 K-40	

Muutokset mahdollisia. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.