

# HÄMEENÖLJYKESKUS

## D-LUBE EXTRA LIFE 2

KORKEALUOKKAINEN JA STABIILI  
KALSIUMSULFONAATTIKOMPLEKSI-  
RASVA



### TUOTEKUVAUS

D-LUBE Extra Life 2 on korkealuokkainen, erityisen stabiili, kalsiumsulfonaattikompleksirasva, jolla on erittäin korkea kuormankantokyky ja veden- sekä korroosionkestävyys. Rasvalla saavutetaan pidentyneet voiteluvälit laajalla lämpötila-alueella ja vaativissa olosuhteissa.

D-LUBE Extra Life 2 soveltuu kaikenlaisille liuku- ja vierintälaakereille sekä johteiden voiteluun esimerkiksi metsäkoneissa, paperi-, sellu-, teräs-, kaivannais- sekä rakennusteollisuudessa.

### KÄYTTÖKOHTEET:

D-LUBE Extra Life 2 soveltuu käsivoiteluun sekä keskusvoitelujärjestelmiin, jotka on suunniteltu käytettäväksi NLGI2-luokan rasvalla. Jos olette käyttäneet aikaisemmin voiteluainetta, jossa on erilainen pohja-aine, kysykää maahantuojalta yhteensopivuus.

### PAKKAUKSET:

400 g patruuna, 50 kg ja 180 kg tynnyrit.

### OMINAISUUDET:

- Pidentyneet voiteluvälit säästävät voiteluainekustannuksissa
- Ylivoimainen veden- ja korroosionkestävyys.
- Erinomaiset kulumisenesto-ominaisuudet vaativissa olosuhteissa
- Laaja käyttölämpötila-alue

*Muutokset mahdollisia. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.*

## TEKNISET TIEDOT

Väri	sininen	
NLGI	2	
Saennin	kalsiumsulfonaattikompleksi	
Perusöljy	Mineraaliöljy	
Perusöljyn viskositeetti @40 °C	150 cSt	IP 71
Tippumispiste	>280 °C	ASTM D 2265
Vesihuuhtouma @38 °C	<1 %	IP 215,ASTM D1264
Dynaaminen korroosiokestävyys	0:0	IP 220
Kuparikorroosio	1A	IP 112
Shell neljän kuulan testi		IP 239
- hitsauskuorma	800 kg	
- kuormituskulumaindeksi	110 kg	
Timken laakerikuorma (IP236)	60 lbs	IP 236
Käyttölämpötila-alue	-35 °C ... +150 °C	

*Muutokset mahdollisia. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.*