

HÄMEENÖLJYKESKUS

D-LUBE HAMMER GREASE

KORKEALUOKKAINEN JA STABIILI
KALSIUMSULFONAATTIKOMPLEKSI-
RASVA



TUOTEKUVAUS

D-Lube Hammer Grease on tehty semi-syn-
teettisestä öljystä, jossa on sulamaton saennin
korkeaa lämpötilaa- ja kuoritusta varten. Sisältää
lamellimaista grafiittia estämään metalli-metalli
kosketusta äärimmäisissä olosuhteissa.

KÄYTTÖKOHTEET:

D-Lube Hammer Grease on tehty käytettäväksi
kovan kuormituksen alaisissa liukuvissa pinnoissa
kuten poravasaroissa, hydraulisissa puristimissa,
avohammaspyörissä jne. Rasva on erittäin veden-
kestävä.

Rasvaa voidaan levittää käsin tai käyttäen tavallis-
ta rasvapuristinta. Jos olette käyttäneet aikaisem-
min voiteluainetta, jossa on erilainen pohja-aine,
kysykää maahantuojalta yhteensopivuus.

PAKKAUKSET:

400 g patruuna ja 50 kg astia.

OMINAISUUDET:

- Erinomainen vedenkestävyys
- Valumattomuus
- Erinomainen kuormituskestävyys
- Tivistää hyvin pölyisissä olosuhteissa
- Erittäin tarttuva

Muutokset mahdollisia. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.

TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	voimakkaasti tarttuva rasva	
Väri	musta	
NLGI	2/3	
Saennin	erikoissaippua	
Perusöljy	semi-synteettinen	
Perusöljyn viskositeetti @40 °C	950 cSt	IP 71
Öljyn erottuminen %	2.5	IP 121
Tunkeuma	230 – 260	IP 50
Tippumispiste	280 °C	IP 132
Vesihuuhtouma @38 °C	2	ASTM D1264
Neljän kuulan arvo	550 kg	IP 239
Kiinteä lisäaine %	10	
Käyttölämpötila-alue	-5°C – +160°C	
Käyttölämpötila-alue (kuivavoitelukalvona)	600°C asti	

Muutokset mahdollisia. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.