

HÄMEENÖLJYKESKUS

D-LUBE KIILARASVA

KORKEALUOKKAINEN JA STABIILI
KALSIUMSULFONAATTIKOMPLEKSI-
RASVA



TUOTEKUVAUS

D-Lube Kiilarasva on korkealuokkainen, erityisen stabiili, kalsiumsulfonaattikompleksirasva, jolla on erittäin korkea kuormankantokyky sekä veden- ja korroosionkestävyys. Rasvalla saavutetaan pidentyneet voiteluvälit laajalla lämpötila-alueella ja vaativissa olosuhteissa. Tuote on kehitetty erityisesti Dardan hydraulikiiloihin käytettäväksi.

KÄYTTÖKOHTEET:

D-Lube Kiilarasva soveltuu kaikenlaisille hydraulisille kiiloille, iskuvasaroille, liuku- ja vierintälaakereille sekä johteiden voiteluun esimerkiksi metsäkoneissa, paperi-, sellu-, teräs-, kaivannais- sekä rakennusteollisuudessa.

D-Lube Kiilarasva soveltuu käsivoiteluun sekä keskusvoitelujärjestelmiin, jotka on suunniteltu käytettäväksi NLGI 2-luokan rasvalla. Jos olette käyttäneet aikaisemmin erilaista voiteluainetta, kysy sekoitettavuus maahantuojalta.

PAKKAUKSET:

18 kg astia.

OMINAISUUDET:

- Pidentyneet voiteluvälit säästävät voiteluainekustannuksissa
- Ylivoimainen veden- ja korroosionkestävyys
- Hyvä pysyvyys voideltavilla pinoilla
- Erinomaiset kulumisenesto-ominaisuudet vaativissa olosuhteissa
- Laaja käyttölämpötila-alue

Muutokset mahdollisia. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.

TEKNISET TIEDOT

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Väri | beige | |
| NLGI | 2 | |
| Saennin | kalsiumsulfonaattikompleksi | |
| Perusöljy | Mineraaliöljy | |
| Perusöljyn viskositeetti @40 °C | 700 cSt | IP 71 |
| Tippumispiste | >280 °C | ASTM D 2265 |
| Vesihuuhtouma @38 °C | <1 % | IP 215,ASTM D1264 |
| Shell neljän kuulan testi | | IP 239 |
| - hitsauskuorma | 700 kg | |
| - kuormituskulumaindeksi | 98 kg | |
| Timken laakerikuorma | 60 lbs | IP 236 |
| Käyttölämpötila-alue | -30 °C ... +180 °C | |

Muutokset mahdollisia. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.