

# HÄMEENÖLJYKESKUS

## D-LUBE PROLITH

KORKEALUOKKAINEN MONIKÄYTTÖ-  
RASVA TEOLLISUUDEN JA LIIKKUVAN  
KALUSTON VOITELUUN.



### TUOTEKUVAUS

Korkealuokkainen monikäyttörasva teollisuuden ja liikkuvan kaluston voiteluun. Soveltuu sekä liuku- että vierintälaakereille. Eriomainen lisäaineistus kulumista ja korkeaa kuoritusta vastaan, sekä hyvät korroosionesto-ominaisuudet.

Prolith soveltuu hyvin kylmiin olosuhteisiin. Selviää aina rasvan sekoitettavuus aikaisemmin käytettyyn rasvaan toimittajalta.

### KÄYTTÖKOHTEET:

D-LUBE Prolith rasvaa voidaan käyttää sekä käsi- että keskusvoitelussa ottaen huomioon lämpötilan.

### PAKKAUKSET:

400 g patruuna sekä 18 kg ja 50 kg astiat.

### OMINAISUUDET:

- Erinomainen kuormituskestävyys ja kulumisestonesto
- Estää korroosiota tehokkaasti
- Monikäyttöinen rasva

*Muutokset mahdollisia. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.*

## TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	voimainen	
Väri	punainen	
NLGI	1 ja 2	
Saippua	lithium saennin	
Perusöljy	mineraali	
Tunkeuma	280 – 340	IP 50
Tippumispiste	min 195 °C	IP132
Vesihuuhtouma @39 °C	3	ASTM D1264
Emcor testi (a)	0:0	IP 220
Kuparikorroosio	Pass	IP 112
Neljän kuulan testi	315 kg	IP 239
Perusöljyn paksuus @ 40°C cSt	130	IP 71
Perusöljyn paksuus @ 100°C cSt	12	IP 71
Öljyn erottuminen %.	max 5	IP 121
Timken OK Load	45 lbs	
Hapettumis stabiileetti @ 100°C Paineen pudotus 100 h psi	4	IP 142
Käyttölämpötila-alue	-30 °C ... +140 °C	

*Muutokset mahdollisia. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.*