

HÄMEENÖLJYKESKUS

D-LUBE ULTRA LIFE 2

KORKEALUOKKAINEN JA STABIILI
MULTI-COMPLEX RASVA



TUOTEKUVAUS

D-LUBE ULTRA LIFE 2 on korkealuokkainen ja erittäin stabiili multi-complex rasva. Sillä on erinomaiset AW- ja EP-ominaisuudet, joiden avulla saavutetaan pidentyneet voiteluvälit ja erinomainen suoja vettä ja korkeaa kuormitusta vastaan. Voiteluvälejä voidaan pidentää jopa kolminkertaiseksi tavanomaisiin tuotteisiin verrattuna. Tuote on biologisesti hajoava.

KÄYTTÖKOHTEET:

D-LUBE ULTRA LIFE 2 soveltuu kaikenlaisten vierintä- ja liukulaakereiden voiteluun.

ULTRA LIFE 2 rasvaa voidaan käyttää käsi- että keskusvoitelussa ottaen huomioon vallitsevat olosuhteet. Keskusvoitelussa on huomioitava, että järjestelmässä voidaan käyttää NLGI2-luokan rasvaa. Yhteensopivuus järjestelmässä aiemmin käytetyn tuotteen kanssa on selvitettävä maahantuojalta.

PAKKAUKSET:

400 g patruuna sekä 18 kg ja 50 kg astiat.

OMINAISUUDET:

- Pidentyneet voiteluvälit säästävät voiteluainekustannuksissa
- Erinomainen korroosiosuoja ja kuormankantokyky pidentää koneiden ja laitteiden elinikää
- Monikäyttöinen rasva laajalla käyttölämpötila-alueella
- Ylivertaiset EP-lisäaineet vähentävät kulumista

Muutokset mahdollisia. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.

TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	pehmeä rasva	
Väri	punainen	
NLGI	2	
Saippua	multi-complex	
Perusöljy	mineraali 170 cSt	
Tunkeuma	285-315	IP 50
Tippumispiste	>240 °C	
Vesihuuhtouma @39 °C	<1 %	ASTM D1264
Emcor testi (a)	0:0	IP 220
Kuparikorroosio	Pass	IP 112
Neljän kuulan kuluma-arvo	800 kg	IP 239
dN luku @100°C Kuulalaakerit / Rullalaakerit	400,000 / 200,000	
Käyttölämpötila-alue	-30 °C ... +150 °C	

Muutokset mahdollisia. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteesta.