

D-LUBE VAIHDERASVA

PUOLIJUOKSEVA VAIHDERASVA
KISKOLIIKENTEELE



TUOTEKUVAUS

D-Lube vaihderasva on puolijuokseva vaihderasva, jonka perusaineena on helposti biologisesti hajoava synteettinen esteri.

Rasva kestää hyvin UV-säteilyä, eikä sen pinta kovetu. Rasvalla on erinomainen kylmäkestävyys.

KÄYTTÖKOHTEET:

D-Lube vaihderasva on erityisesti suunniteltu vaihteiden liukupintojen voiteluun. Se kestää erityisen hyvin mitä vaikeimpiakin ympäristöolosuhteita ja on siitä huolimatta helposti biologisesti hajoava.

PAKKAUKSET:

180 kg tynnyri.

OMINAISUUDET:

- Helppo levittää kylmissäkin lämpötiloissa
- Voidaan levittää ruiskutuslaitteilla
- Hyvä UV-kestävyys
- Ei vanhene kemiallisesti
- Vedenkestävä
- Suojaa korroosiolta
- Hyvä tarttuvuus

Muutokset mahdollisia. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.

TEKNISET TIEDOT

NLGI	0000	
Saennin	litium-12-hydroksistearaatti	
Käyttölämpötila, pitkäaikaiskäyttö	-40 ... +120 °C	
Tippumispiste	>160 °C	ASTM D 2265
Tunkeuma	490 - 520 l/10 mm	ASTM D217
Perusöljytyyppi	synteettinen	
Perusöljyn viskositeetti	40 °C n. 25 mm ² /s	ASTM D 445
Vedenkestävyys	1-90	DIN 51 807-01
SKF Emcor -koe	0/0	IP 220/85
Biologinen hajoavuus	>90 % [21 vrk]	CEC L-33-T-82
Tyypimerkintä	ME I G-20	

Muutokset mahdollisia. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.