

HÄMEENÖLJYKESKUS

D-FORM WAX

MUOTTIVAHA VAATIVIIN
KÄYTTÖKOHTEISIIN



TUOTEKUVAUS

D-FORM WAX on tarkoitettu käytettäväksi vaativiin käyttökohteisiin. Se antaa hyvän ja tasaisen lopputuloksen elementtien pinnoille.

D-FORM WAX levitetään pumppukannuilla tai telalla muottien pinnoille. Kuivuessaan se jättää ohuen vahamaisen kerroksen muotin pinnalle ja ehkäisee näin kuplien muodostumista elementtiin. Tällä tavalla saadaan tehtyä ensiluokkaisia pintoja vaativissa kohteissa.

D-FORM WAX soveltuu hyvin ulkokäyttöön sen matalan jäähmepisteen vuoksi.

Käytössä on tärkeää, että muottivahaa levitetään ohut kerros ja ylimääräinen öljy pyyhitään rätillä pois.

PAKKAUKSET:

25 l astia ja 200 l tynnyri.

TEKNISET TIEDOT:

Väri	vaalea
Tiheys/15°C	824 kg/m ³
Viskositeetti/40°C	2,38 cSt
Leimahduspiste	72 °C
Jäähmepiste	-30 °C
Haju	mieto

Muutokset mahdollisia. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.